

# HT

30 à 36 dB Rw - 28 à 36 dB RA  
GARDE-CORPS

OSSATURE ALUMINIUM  
ÉP. 30 MM

COLORIS STOCK :  
ANODISÉ BROSSÉ - BRUT

## Design et finesse...

... font de la cloison HT et de son bâti monobloc la solution clé des aménagements de bureaux tertiaires sans exigence acoustique. L' alliance de son ossature aluminium affinée et de la mise en oeuvre de ses vitrages en bord à bord toute hauteur, sans montant intermédiaire, donne naissance à des espaces clairs et lumineux !



### Cloison à ossature aluminium affinée et simple vitrage en bord à bord toute hauteur, sans montant intermédiaire.

Modulation standard : 1200 mm

Hauteur maximum :  
3000 mm (au-delà sur consultation)

Montage : équerre

Rattrapage hors niveaux : horizontal / vertical

Angles :

jonc aluminium ou polycarbonate 2D / 3D

Tenue des vitrages horizontalement :

Profil U de 40 mm au plafond

Profil L + parclose de 30 mm au sol

Départ 1 module vitré :

semelle + 2 parcloses 40 mm

Départ 2 modules vitrés successifs :

profil U 40 mm

Tenue des vitrages verticalement :

jonc aluminium anodisé (7 mm en face vue) ou

polycarbonate transparent (5 mm en face vue)

Vitrage simple à chant polis :

Trempé 10 ou 12 mm

Feuilleté 55/2 ou 55/2 silence (10,8 mm)

#### Portes standard ou sur mesure

- battante / paumelles / pivots
- Imposte vitrée / Toute hauteur
- Portes préconisées : Terial / Bois / Verre