

H5

OSSATURE ALUMINIUM
ÉP. 60 MM

COLORIS STOCK :
9010 B - 7016 FTC
ANODISÉ SATINE

PARCLOSES ALU / PVC

Polyvalence, technicité et amovibilité...

... font de la cloison H5 et de ses variantes, la H5 joints-Creux et la H5 Transparence des solutions clés pour les aménagements de bureaux destinés à changer régulièrement de configurations. Monter, démonter, remplacer, remonter... les cloisons H5 permettent à tout moment de multiples changements sans modification de l'ossature, et sans détérioration des éléments adjacents.



H5

43 à 47 dB R_w - 40 à 44 dB R_A
CERFF - GARDE-CORPS

Finition parcloses

Modulation standard :
1200 mm (plaque de plâtre) / 1250 mm (aggloméré)

Hauteur :
jusqu'à 6000 mm (au delà sur consultation)

Montage : ressort excentrique
Rattrapage hors niveaux : horizontal / vertical

Angles :
2D rond ou carré / 3D / 135° / Variable

Remplissage : de 5 à 52 mm
Tenu par parcloses aluminium ou PVC (sections variées)

2 panneaux de plâtre (13 à 15 mm) ou 2 panneaux agglomérés (12 à 16 mm)
+ Isolant acoustique 30 mm

Vitrage simple ou double, 6 mm à 44/2 (8,8 mm)

Revêtements :
mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle

Options

- Simple vitrage isolant
- Stores vénitiens lamelles (25 mm)
 - Profil cimaise
- Plinthes électriques (horizontale / verticale)

Portes standard ou sur mesure

- battante / coulissante / paumelles / pivots
Avec ou sans imposte filante
- Portes préconisées : H3 / Bois / Verre



H5JC

40 dB Rw - 38 dB Ra
CERFF

Finition avec panneaux en applique sur ossature permettant un joint creux de largeur variable, horizontal ou vertical.

Hauteur standard : 3000 mm (au delà sur consultation)

Angle variable uniquement

Épaisseur avec remplissage : 92 ou 98 mm

Tenue par système d'accroche au dos des panneaux sur ossature aluminium

Joint-creux standard : 8 mm

Possibilité de 0 à 30 mm sur 1 ou 2 faces

2 panneaux agglomérés (16 à 19 mm) + Isolant acoustique 60 mm

Revêtements : mélaminé ou stratifié avec chants plaqués sur les 4 faces

Portes standard ou sur mesure

- battante / coulissante / paumelles / pivots
Avec ou sans imposte filante
- Portes préconisées : Terial / H3 / Bois

Options

- Plinthes électriques (horizontale / verticale)