

H7

OSSATURE ALUMINIUM
ÉP. 75 MM

COLORIS STOCK :
9010 B - 7016 FTC
ANODISÉ BROSSÉ

Polyvalence, esthétique et acoustique...

... font de la cloison H7 et de ses variantes, la H7 Smart-Wall et la H7 Transparence, des solutions clé pour les aménagements de bureaux. Offrez vous la liberté de passer d'une configuration couvre-joints à une finition panneaux ou vitrages sans montant intermédiaire.



H7

41 à 52 dB R_w - 37 à 48 dB R_A
CERFF - GARDE-CORPS

Finition couvre-joints affiné (30 mm)

Modulation standard :
1200 mm (plaque de plâtre) / 1250 mm (aggloméré)

Hauteur standard :
3000 mm (au-delà sur consultation)

Montage : ressort excentrique / équerre
Rattrapage hors niveaux : horizontal / vertical

Angles avec couvre-joints :
- intégrés : 2D rond ou carré / 3D
- à clipser : 2D rond ou carré / 3D / variable

Tenue remplissages sous couvre-joints 30 mm :
- Verticalement : clipsés directement sur le montant
- Horizontalement : intégrés à la traverse ou rapportés

2 panneaux de plâtre (13 mm) ou 2 panneaux
d'aggloméré (12 mm)+ Isolant acoustique 45 ou 60 mm

Vitrage simple décentré ou double,
6 à 8,8 mm (44/2)

Revêtements :
mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle

Options

- Stores vénitiens lamelles (25 mm)
- Profil cimaise
- Plinthes électriques (horizontale / verticale)
- Solutions intégrées : hoyez-eBeam / hoyez-signaletik

Portes standard ou sur mesure

- battante / coulissante / paumelles / pivots
Avec ou sans imposte filante
- Portes préconisées : Terial / H'Flush 75 / H3 / Bois / Verre



H7sw

45 dB R_w - 41 dB R_A
GARDE-CORPS

Finition avec panneaux encliquetés les uns aux autres et fixés sur l'ossature par un système de clip inox breveté Hoyez pour une jonction en toute discrétion.

Modulation standard : 1000 mm
Hauteur maximum : 2800 mm (au-delà sur consultation)
Angles avec couvre-joints à clipser

Tenue remplissages sous couvre-joints (30 / 40 mm) :
- Verticalement en départ : clipsés directement sur le montant puis clipsage des panneaux entre eux
- Horizontalement : intégrés aux traverses

2 panneaux médium encliquetables (10 mm)
+ Isolant acoustique 60 mm

Portes standard ou sur mesure

- battante / coulissante / paumelles / pivots
Avec ou sans imposte filante
- Portes préconisées : Terial / H'Flush 75 / Bois / Verre

Options

- Plinthes électriques (horizontale / verticale)
- Solution intégrée : hoyez-signaletik

H7T

41 à 47 dB R_w - 39 à 46 dB R_A
GARDE-CORPS

Finition avec simple vitrage décentré ou double vitrages en bord à bord toute hauteur, sans montant intermédiaire

Hauteur maximum : 3000 mm (au-delà sur consultation)

Angles : jonc aluminium ou polycarbonate 2D / 3D

Tenue des vitrages horizontalement :
lisse haute (40 mm) / couvre-joint (40 mm)
ou parclose (30 mm) en partie basse

Tenue des vitrages verticalement :
jonc aluminium anodisé (7 mm en face vue)
ou polycarbonate transparent (5 mm en face vue)

Simple vitrage décentré ou double vitrages à chants polis,
Trempe 10 ou 12 mm / Feuilleté 55/2 (10,8 mm) ou 66/2 (12,8 mm)

Options

- Plinthes électriques (horizontale / verticale)

Portes standard ou sur mesure

- battante / coulissante / paumelles / pivots
Avec ou sans imposte filante
- Portes préconisées : Terial / H'Flush 75 / Bois / Verre

