

H9

OSSATURE ALUMINIUM
ÉP. 96 MM

COLORIS STOCK :
9010 B - 7016 FTC
ANODISÉ BROSSÉ

Polyvalence, grande hauteur et design affirmé...

... font de la cloison H9 et de ses variantes, la H2B et la H9 Transparence, des solutions clé pour les aménagements de bureaux exigeant l'alliance de la technicité et l'esthétisme. Mixez les déclinaisons en passant d'une configuration couvre-joints à une finition panneaux ou double vitrages bord à bord, sans montant intermédiaire.



H9

42 à 50 dB R_w - 39 à 48 dB R_A
CERFF - GARDE-CORPS

Finition couvre-joints (35 mm)

Modulation standard :

1200 mm (plaque de plâtre) / 1250 mm (aggloméré)

Hauteur : jusqu'à 6000 mm
(au-delà sur consultation)

Montage : ressort excentrique / équerre

Rattrapage hors niveaux : horizontal / vertical

Angles :

2D rond ou carré / 135° / variable

Tenue remplissages sous couvre-joints 35 mm

2 panneaux de plâtre (13 mm)

ou 2 panneaux d'aggloméré (12 mm)

+ Isolant acoustique 85 mm

Vitrage simple ou double, 6 à 8,8 mm (44/2)

Revêtements :

mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle

Portes standard ou sur mesure

• battante / coulissante / paumelles / pivots

Avec ou sans imposte filante

• Portes préconisées : Tertial / H3 / Bois / Verre

Options

- Simple vitrage centré
- Simple vitrage isolant
- Stores vénitiens lamelles (25 mm)
 - Profil cimaise
- Plinthes électriques (horizontale / verticale)
- Solutions intégrées : hoyez-eBeam / hoyez-signaletik



H2B

46 dB R_w - 42 dB R_A
CERFF

Finition avec panneaux posés en bord à bord dans l'ossature, sans couvre-joint intermédiaire.

Modulation standard : 1200 mm
Hauteur standard : 3000 mm (au-delà sur consultation)

Finition couvre-joint aluminium laqué (35 mm)
pour jonction avec cloison vitrée et module porte

2 panneaux agglomérés (16 mm)
+ Isolant acoustique 60 mm

Revêtements: mélaminé ou stratifié

Portes standard ou sur mesure

- battante / coulissante / paumelles / pivots
Avec ou sans imposte filante
- Portes préconisées : Terial / Bois / Verre

Options

- Profil cimaise
- Plinthes électriques (horizontale / verticale)
- Solution intégrée : hoyez-signalétique

H9T

46 dB R_w - 44 dB R_A
GARDE-CORPS

Finition avec double vitrages en bord à bord toute hauteur, sans montant intermédiaire

Hauteur standard : 3000 mm (au-delà sur consultation)

Angles :

jonc aluminium ou polycarbonate 2D / 3D

Tenue des vitrages horizontalement :
lisse haute (35 mm) / profil + couvre-joint (35 mm) en partie basse

Tenue des vitrages verticalement :
jonc aluminium anodisé (7 mm en face vue)
ou polycarbonate transparent (5 mm en face vue)

Vitrages doubles à chants polis,
Trempé 10 mm / Feuilleté 44/6 (10 mm)

Options

- Profil cimaise
- Plinthes électriques (horizontale / verticale)

Portes standard ou sur mesure

- battante / coulissante / paumelles / pivots
Avec ou sans imposte filante
- Portes préconisées : Terial / Bois / Verre

