

RAYONNAGE EPSILINE

Rayonnage pour charges légères

CORRESPONDANCE
DES PICTOGRAMMES EN PAGE 13



Poteaux :

- En profil «T» sans perforation en façade.
- Les perforations latérales permettent un réglage au pas de 40 mm.



Tablettes tubulaires :

(Voir composition en p. 31)

- Les tablettes sont constituées de 2 tubes de façade, 2 flasques latérales et de tubes centraux (nombre selon la profondeur).



- L'Epsiline est un rayonnage galvanisé, stable sans utilisation de croisillons et répondant à un large panel de besoins de stockage.
- Il permet le stockage de matériel léger (jusqu'à 300 kg par niveau) sur des tablettes tubulaires (cartons, bacs, pièces mécaniques, ...). Pour les produits de faible volume (petits cartons, bouteilles, flacons, petites boîtes, ...), il est préconisé d'utiliser l'une des solutions de recouvrements disponibles.
- La particularité de ce produit vient de ses tablettes en kit, permettant un encombrement réduit au transport et au stockage.
- L'assemblage se fait par simple emboîtement des éléments, sans vis ni boulon, et sans outillage spécifique.
- Le besoin initial évolue ? Le rayonnage aussi. Ajouter, retirer ou déplacer des tablettes est facilement réalisable sans démonter toute la structure.
- Capacités de charge jusqu'à 1 600 kg par travée et selon configuration.

FINITION STANDARD



Galvanisée



Version peinte disponible
sur consultation.

SOVRA-DMIB

LE PRO DE L'ESPACE PRO

POTEAUX AU PAS DE 40 MM



Hauteur

1760 mm

2000 mm

2280 mm

2520 mm

2760 mm

3000 mm

EXEMPLES D'UTILISATION DE L'EPSILINE (liste non exhaustive)

ENVIRONNEMENTS

PRODUITS STOCKÉS

PARTICULARITÉS

MILIEU INDUSTRIEL / LOGISTIQUE / COMMERCE / ENTREPRISE...

- Entrepôt
- Usine
- Atelier
- Réserve
- Local technique...

- Cartons
- Bacs
- Pièces mécaniques
- Outillage...

- La finition galvanisée du rayonnage convient au stockage de produits gras ou huileux.
- Charges en adéquation avec le stockage des produits courants.

MILIEU ADMINISTRATIF

- Salle d'archives
- Local informatique...

- Boîtes d'archives
- Classeurs
- Fournitures de bureau
- Équipements divers...

- Kit optimisé pour le stockage de boîtes d'archives en 7 niveaux (page 30).
- Équipé d'un recouvrement isobois sur ses tablettes tubulaires, il répondra parfaitement au stockage de petits matériels en vrac.

● Capture rectangulaire

RÉCAPITULATIF DU RAYONNAGE EPSILINE

TYPE DE TABLETTE

- Tubulaire
- Recouvrement en option

CHARGE

Jusqu'à 300 kg par niveau et 1600 kg par travée.
(selon dimensions et conditions d'utilisations)

FINITION

Galvanisée

STRUCTURE

- Poteaux
- Tablettes

MONTAGE

Emboîtement des différents composants

SOVRA-DMIB

LE PRO DE L'ESPACE PRO

NOMBRE DE TABLETTES SELON LA HAUTEUR

Hauteur échelles	Ecartement utile entre 2 tablettes (avec 1 ^{er} niveau à 40 mm)									
	88	128	168	208	248	288	328	368	408	448
1760 mm	15	11	9	8	7	6	5	5	4	4
2000 mm	17	13	10	9	7	7	6	5	5	5
2280 mm	19	14	12	10	8	7	7	6	6	5
2520 mm	21	16	13	11	9	8	7	7	6	6
2760 mm	23	17	14	12	10	9	8	7	6	6
3000 mm	25	19	15	13	11	10	9	8	7	7



Tablettes tubulaires :

Permettent le stockage de cartons, caisses, boîtes, ...



Dessus isobois naturel :

Améliorent le confort d'utilisation et permettent le stockage de petits contenants, flacons, ...



Dimensions	Nbre profils centraux	Charges*
1000 x 300 mm	1	221 kg
1000 x 388 mm	1	221 kg
1000 x 500 mm	2	300 kg
1000 x 600 mm	2	235 kg
1000 x 700 mm	2	235 kg
1000 x 800 mm	3	215 kg
1000 x 1000 mm	3	159 kg
1250 x 300 mm	1	148 kg
1250 x 388 mm	1	148 kg
1250 x 500 mm	2	287 kg
1250 x 600 mm	2	216 kg
1250 x 700 mm	2	216 kg
1250 x 800 mm	3	162 kg
1250 x 1000 mm	3	162 kg
1500 x 300 mm	1	71 kg
1500 x 388 mm	1	71 kg
1500 x 500 mm	2	76 kg
1500 x 600 mm	2	120 kg
1500 x 700 mm	2	117 kg
1500 x 800 mm	3	110 kg
1500 x 1000 mm	3	94 kg